

RENOLD - Chaines de transmission - RENOLD HYDRO-SERVICE, Double denture en Zingage lamellaire, Pas de 12.7 mm. Norme ASA ASA40-2.



| Pièces détachées | Chaîne simple | Chaîne double | Chaîne triple |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A Maillon intérieur | | | |
| B Maillon Extérieur à river | | | |
| C Maillon de jonction à clips | | | |
| D Maillon de jonction à goupille | | | |
| E Maillon coudé simple | | | |
| F Maillon coudé double | | | |

Description

Maillons Raccord C ASA40-2, référence MAD127CHSA-R. Double denture.

La chaîne Renold Hydro-Service™ offre une protection anticorrosion durable grâce à un revêtement technique conçu pour les environnements humides et exposés aux projections d'eau.

Chaines emballées par rouleau de avec attache rapide.

Maillons Renold correspondant au type Maillons Raccord C.

Détails du produit

Détails du produit

| | |
|----------------------------|------|
| Pas métrique (mm) | 12.7 |
| Pas impérial (pouce) | 1/2" |
| Largeur intérieure (L) | 0 |
| Largeur maillon (L1) | 0 |
| Ø Rouleau pour chaîne (D1) | 0 |
| Ø Axe (D6) | 0 |

| | |
|---------|---|
| H (mm) | 0 |
| S (mm) | 0 |
| S1 (mm) | 0 |
| E (mm) | 0 |
| F1 (mm) | 0 |