

# RENOLD - Chaines de transmission - RENOLD HYDRO-SERVICE, Double denture en Zingage lamellaire, Pas de 19.05 mm. Norme ISO 12B-2.



Pièces détachées	Chaîne simple	Chaîne double	Chaîne triple
<b>A</b> Maillon intérieur			
<b>B</b> Maillon Extérieur à river			
<b>C</b> Maillon de jonction à clips			
<b>D</b> Maillon de jonction à goupille			
<b>E</b> Maillon coudé simple			
<b>F</b> Maillon coudé double			

## Description

Maillons Raccord C 12B-2, référence MAD190CHS-R. Double denture.

La chaîne Renold Hydro-Service™ offre une protection anticorrosion durable grâce à un revêtement technique conçu pour les environnements humides et exposés aux projections d'eau.

Chaines emballées par rouleau de avec attache rapide.

Maillons Renold correspondant au type Maillons Raccord C.

## Détails du produit

### Détails du produit

Pas métrique (mm)	19.05
Pas impérial (pouce)	3/4"
Largeur intérieure (L)	0
Largeur maillon (L1)	0
Ø Rouleau pour chaîne (D1)	0
Ø Axe (D6)	0

H (mm)	0
S (mm)	0
S1 (mm)	0
E (mm)	0
F1 (mm)	0