

CMW - Chaines de transmission renforcée, Double denture en Acier, Pas de 25.4 mm. Norme ASA 80-2.



Pièces détachées	Chaine simple	Chaine double	Chaine triple
A Maillon intérieur			
B Maillon Extérieur à river			
C Maillon de jonction à clips			
D Maillon de jonction à goupille			
E Maillon coudé simple			
F Maillon coudé double			

Description

Maillons Raccord C ASA 80-2, référence MAD254CAR. Double denture.
(Chaines emballées par rouleau de 5 mètres avec attache rapide).

La chaîne CMW est conçue en acier avec haute limite élastique et pré lubrifiée en usine, permettant une application directe du produit.

Excellente tenue à la fatigue et à l'usure, due aux très faibles tolérances de fabrication des éléments constitutifs de la chaîne, de la qualité des aciers et du traitement thermique.

Chaines emballées par rouleau de avec attache rapide.

Maillons correspondant au type Maillons Raccord C.

Détails du produit

Détails du produit

Pas métrique (mm)	25.4
Pas impérial (pouce)	1 In
Largeur intérieure (L)	0
Largeur maillon (L1)	0

Ø Rouleau pour chaine (D1)	0
Ø Axe (D6)	0
H (mm)	0
S (mm)	0
S1 (mm)	0
E (mm)	0
F1 (mm)	0